

Epandeurs Série E

Les épandeurs Roche de la série E sont équipés de 2 hérissons à vis inclinées. Ils sont destinés aux utilisateurs exigeants qui recherchent maniabilité et polyvalence en particulier dans les coteaux escarpés où le guidage du tapis et le châssis surbaissés prennent tout leur sens. La densité des couteaux permet de déchiqeter la matière avec une grande finesse. Les disques et les dents du bas permettent d'évacuer uniformément les matières pulvérulentes.

Configuration standard

- 2 hérissons verticaux à vis inclinées
- Tapis entraînement hydraulique ; régulateur de débit
- Tapis 2 chaînes, en tubes
- Roues profil tracteur
- Transmission cardan grand angle
- Grille protection avant
- Freinage mécanique et hydraulique
- Eclairage, homologation routière 25 km/h

Options disponibles

- Porte arrière hydraulique à compas
- Flèche à ressorts
- Volets
- Béquille hydraulique
- Commande électrique du tapis
- Centrale hydraulique



E 40 option porte hydraulique

Modèle	PTC (Kg)	Volume (m3)	Long. x Larg. x Haut. (caisse)	Hauteur de Chgt	Roues
E30	4500	3,0 / 4,1	3m50 x 1m26 x 0m70	1m40 (+0m25)	11.5/80-15.5 14 ply
E40	5990	4,0 / 5,2	3m80 x 1m26 x 0m85	1m64 (+0m25)	380/70 R 28
E55	8000	5,8 / 7,2	4m25 x 1m26 x 1m10	1m96 (+0m25)	16.9-28 12 ply
E65	10000	8,9 / 10,5	4m40 x 1m50 x 1m35	2m25 (+0m25)	16.9-28 12 ply

Options disponibles :

Porte hydraulique



Centrale hydraulique



Volets

