

## Epandeurs Série ENGRAIS

Ces équipements sont spécialement conçus pour l'épandage de matières calibrées ou de poudres : engrais, granulés, bouchons, chaux...

Un tapis caoutchouc se déplace au fond de la trémie et amène la matière sur les 2 disques. Grâce aux déflecteurs on pourra épandre soit en localisé, soit sur toute la largeur.

### Configuration standard

Tout hydraulique  
 Tapis caoutchouc entraînement hydraulique ; régulateur de débit  
 Table épandage hydraulique  
 Grille protection avant  
 Freinage mécanique et hydraulique  
 Eclairage, homologation routière 25 km/h

### Options disponibles

Attelage sur bras de relevage  
 Réhausse 0m25  
 Grille de calibrage  
 Filtre à huile sur entrée (pression)  
 Vanne ouverture hydraulique



EEV2 option roues profil tracteur

Modèle	PTC (Kg)	Volume (m3)	Long. x Larg. x Haut. (caisse)	Largeur Hors tout	Hauteur de Chgt	Roues
EEV 2	2500	1,2 / 1,9	2m55 x 1m20 x 0m50	1m25	1m35 (+0m25)	10.0/75-15.3 14 ply
EEF 2	4500	1,3 / 2,5	3m00 x 1m50 x 0m40	1m70	1m25 (+0m25)	11.5/80-15.3 14 ply

### Options disponibles :

Réhausse



Attelage bras de relevage

