

Remorques vigneronnes interlignes

Notre gamme de remorques interlignes se décline en plusieurs modèles adaptés à la récolte manuelle. Etroites et courtes, elles offrent le meilleur compromis entre capacité et maniabilité. Les utilisateurs les plus exigeants pourront opter pour une version inox.

Configuration standard

Caisse monobloc acier
 Peinture alimentaire à l'intérieur
 Réhausse ALU 30 cm
 Porte déclenchement hydraulique
 Attelage réglable en hauteur
 Freinage mécanique et hydraulique
 Eclairage, homologation routière 25 km/h



Options

Réhausse rabattable acier
 Attelage tournant

Modèle	PTC (Kg)	Vol. Max (m3)	Long. x Larg. H.T. x Haut. (caisse)	Hauteur de Chgt	Roues
T 2500	3200	2,4	2m50 x 1m30 x 0m60 + 0m30	1m20 + 0m30	10.0/75-15.3 14 ply
T 3000	3700	2,9	3m00 x 1m30 x 0m60 + 0m30	1m20 + 0m30	10.0/75-15.3 14 ply



Configuration standard

Caisse monobloc acier
 Peinture alimentaire à l'intérieur
 Porte étanche classique (à levier)
 Rebord anti-vague
 Attelage réglable en hauteur
 Freinage mécanique et hydraulique
 Eclairage, homologation routière 25 km/h

Options

Attelage tournant

Modèle	PTC (Kg)	Vol. Max (m3)	Long. x Larg. H.T. x Haut. (caisse)	Hauteur de Chgt	Roues
RBM2 2000	3200	2,2	2m50 x 1m50 x 0m60	1m42	10.0/75-15.3 14 ply
RBM2 3000	3700	2,7	3m00 x 1m50 x 0m60	1m42	10.0/75-15.3 14 ply

Configuration standard

Plateau + bac monobloc acier
 Peinture alimentaire à l'intérieur
 Porte étanche classique (à levier)
 Rebord anti-vague
 Attelage réglable en hauteur
 Freinage mécanique et hydraulique
 Eclairage, homologation routière 25 km/h



Options

Attelage tournant

Modèle	PTC (Kg)	Vol. Max (m3)	Long. x Larg. H.T. x Haut. (caisse)	Hauteur de Chgt	Roues
RBE2 2500	3200	2,2	2m50 x 1m50 x 0m60	0m82 + 0m60	10.0/75-15.3 14 ply
RBE2 3000	3700	3,0	3m00 x 1m70 x 0m60	0m82 + 0m60	10.0/75-15.3 14 ply
RBE2 3500	4500	3,4	3m00 x 1m90 x 0m60	0m82 + 0m60	10.0/75-15.3 14 ply