

Remorques Ridelles Série RB2-R

Ils ont fait la renommée de notre marque, les plateaux basculants à ridelles de la série RB2-R ne sont plus à présenter. Ils sont déclinés en de nombreux formats avec de nombreuses options afin de vous permettre de définir le modèle qui convient le mieux à vos besoins.

Configuration standard

Plateau - Ridelles 0,50 (sauf exception *)
 Porte classique par verrou manuelle (—> 3500)
 Porte déclenchement automatique par le bas (pour les autres)
 Freinage mécanique et hydraulique
 Eclairage, homologation routière 25 km/h

Options disponibles

Basculement tribenne
 Attelage tournant
 Béquille à cric ou béquille hydraulique
 Flèche à ressort
 Différentes portes (placard, double fonction) → voir page spéciale porte)
 Réhausseurs
 Epaisseur plateau et ridelles + épais

Modèle	PTC (Kg)	C.U. standard	Long. x Larg. plateau nu sans ridelles	* Ridelles	Hauteur Plateau / + ridelles	Roues
MODELE simple roues						
RB2-3500-R	4500	3500	3m10 x 1m50		0m82 / 1m32	10.0/75-15.3 14 ply
RB2-4001-R	5200	4000	3m50 x 1m70		0m85 / 1m35	10.0/75-15.3 14 ply
RB2-4002-R	5200	4000	3m50 x 1m90		0m85 / 1m35	10.0/75-15.3 14 ply
RB2-4800-R	5990	4800	4m00 x 1m90	0m80	0m90 / 1m70	11.5/80-15.3 14 ply
RB2-5500-R	7000	5500	4m00 x 2m00		0m95 / 1m45	12.5/80-15.3 14 ply
RB2-6500-R	8000	6500	4m00 x 2m20		1m00 / 1m50	13.5/75-430.9 14 ply
RB2-8000-R	10000	8000	4m50 x 2m20	0m50 + 0m50	1m18 / 2m18	15 x 22.5
MODELE double roues (Balancier ou Boggie)						
RB4-8000-R	11000	8000	4m50 x 2m20	0m50 + 0m50	1m10 / 2m10	12.5/80-15.3 14 ply
RB4-10000-R	13000	10000	4m50 x 2m20	0m50 + 0m50	1m20 / 2m20	13.5/75-430.9 14 ply

Attention : longueur et largeur utile = longueur et largeur plateau - 0m10 environ

Modèles :

RB2-3500-R



RB2-4001-R



RB4-8000-R



Option : tribenne

