

La gamme RP est constituée d'une série de plateaux semi portés disponibles en version 2 roues ou 4 roues selon le tonnage. Ils sont équipés soit avec des échelles fourragères, soit avec des ranchets droits en version arbo / maraîchage. Afin de faciliter les opérations de chargement et déchargement, d'assurer une bonne stabilité, nous les avons conçu le plus bas possible.

Configuration standard

Plateau nu lisse
 Freinage mécanique et hydraulique
 Eclairage, homologation routière 25 km/h

Options

Echelles spéciales balles rondes
 Echelles fourragères droites
 Flèche à ressort
 Parisiennes ou élargisseurs
 4 ranchets avant
 Coffre à sangles



Modèle	PTC (Kg)	C.U. standard	Long. x Larg. plateau nu	Hauteur Plateau	Roues
MODELE simple roues					
RP2 3000	3700	3000	3m50 x 2m00	0m72 (environ)	10.0/75-15.3 14 ply
RP2 4000	5200	4000	5m00 x 2m00	0m74 (environ)	10.0/75-15.3 14 ply
RP2 5000	5990	5000	6m10 x 2m40	0m82 (environ)	11.5/80-15.3 14 ply
RP2 6000	7000	6000	6m10 x 2m40	0m88 (environ)	12.5/80-15.3 14 ply
MODELE double roues (Balancier ou Boggie)					
RP4 7000	8700	7000	6m10 x 2m40	1m05 (environ)	11.5/80-15.3 14 ply
RP4 7001	8700	7000	7m30 x 2m40	1m05 (environ)	11.5/80-15.3 14 ply
RP4 8500	11000	8500	6m10 x 2m40	1m05 (environ)	11.5/80-15.3 14 ply
RP4 8501	11000	8500	7m30 x 2m40	1m05 (environ)	11.5/80-15.3 14 ply
RP4 10000	13000	10000	6m10 x 2m40	1m20 (environ)	13.5/75-430.9 14 ply
RP4 10001	13000	10000	7m30 x 2m40	1m20 (environ)	13.5/75-430.9 14 ply
RP4 13000	16400	13000	8m10 x 2m40	1m30 (environ)	15 x 22.5

RP2 3000

RP2 4000

RP4 6000

RPB4 130000

