

# Remorques à sortie direct Série R.SD / R.SDE

Les remorques à sorties directes de la série R.SD et R.SDE ont été développées pour les utilisateurs les plus exigeants souhaitant préserver la qualité des grappes entre la vigne et la cave.

Leurs vis sans fin à vitesse variable permet le transfert des grappes en douceur.

Elles sont disponibles en version standard ou élévatrice, finition acier ou inox.

### Configuration standard

Caisse monobloc acier équipé d'une vis d'archimède diam 300  
 Entraînement moteur hydraulique par DE tracteur  
 Porte classique à levier  
 Freinage mécanique et hydraulique  
 Eclairage, homologation routière 25 km/h

### Options disponibles

Attelage tournant  
 Caisson d'égouttage  
 Commande à l'arrière avec distributeur cranté, inverseur de marche et régulateur de débit  
 Entraînement moto réducteur hydraulique  
 Porte hydraulique

Version inox

Modèle	PTC (Kg)	Volume Max (m3)	Long. x Larg. EXT. x Haut. (caisse)	Hauteur de chargement	Roues
<b>MODELE à sortie directe</b>					
R 250 SD	3200	2,4	2m50 x 1m30		205 x 16
R 300 SD	3700	3,2	2m75 x 1m50		10.0/75-15.3 14 ply
R 400 SD	5200	4,5	3m00 x 1m90		11.5/80-15.3 14 ply
R 500 SD	5990	5,8	3m00 x 2m00	1m82	11.5/80-15.3 14 ply
<b>MODELE à sortie directe élévatrice</b>					
R 250 SDE	3200	2,4	2m50 x 1m30	1m53	205 x 16
R 300 SDE	3700	3,2	2m75 x 1m50	1m56	10.0/75-15.3 14 ply
R 400 SDE	5200	4,5	3m00 x 1m90		10.0/75-15.3 14 ply

### Modèles et Options :

R 500 SD

R 500 SD

R 250 SDE

R 250 SDE

modèles inox en option

