

Fruitières hydrauliques Série RFH

Le déroulement des opérations du chargement et déchargement lors des cueillettes manuelles de fruits a une grande influence sur la productivité. Nous avons développé la série RFH pour vous aider dans ce sens. Son élévation variable permet soit de poser le plateau au sol soit de le monter au niveau d'un quai ou d'un plateau de camion. Les deux bras indépendants permettent de rattraper les dévers. Enfin pour les plus exigeants, les modèles quatre roues ou l'option amortisseur pneumatique vous permettent de préserver vos fruits au maximum.

Configuration standard

Timon et roues hydrauliques tous indépendants
 Garde boue enveloppant
 Ridelle avant
 Attelage réglable en hauteur
 Freinage mécanique et hydraulique
 Eclairage, homologation routière 25 km/h
 élévation 0m60 ou 1m20 m selon les modèles
 Version 2 roues ou 4 roues



RFH2 3120—plateau de 4m20—élévation 1m20

Options disponibles

Chemin de roulement
 Suspension pneumatique - élévation 0m60
 Distributeur électrique

Modèle	PTC (Kg)	Charge utile (Kg)	Nbre palette	Long. x Larg.	Largeur H.T.	Elévation	Roues
MODELE simple roues							
RFH2 3060	5200	3500	4	4m20 x 1m25	2m25	0,00 à 0,60 m	10.0/75-15.3 14 ply
RFH2 3120	5200	3500	4	4m20 x 1m25	2m25	0,00 à 1,20 m	10.0/75-15.3 14 ply
MODELE double roues							
RFH2 3061	5200	3500	5	5m20 x 1m25	2m43	0,00 à 0,60 m	11.5/80-15.3 14 ply
RFH2 3121	5200	3500	5	5m20 x 1m25	2m43	0,00 à 1,20 m	11.5/80-15.3 14 ply
RFH4 3121	5200	3500	5	5m20 x 1m25	2m38	0,00 à 1,20 m	10.0/75-15.3 14 ply

RFH2 3061 avec option suspension pneumatique

RFH4 3161

