

Auto chargeuse palox Série R520

L'autochargeuse de palox est l'outil idéal si vous souhaitez gagner en productivité. En effet, elle permet de découpler totalement la cueillette et le transport : vous sortez vos palox pleins de vos rangées, vous les empilez par douze ou quinze (selon la taille du palox) sur 3 étages, et le tour est joué. Un seul chauffeur peut effectuer sans aucune assistance le chargement, le transport et le déchargement des palox.

Configuration standard

Châssis tubulaire avec fourches
 Timon et roues hydrauliques tous indépendants
 Porte hydraulique
 Ridelle avant renforcée
 Distributeur électrique 4 ou 5 éléments
 Freinage mécanique et hydraulique
 Eclairage, homologation routière 25 km/h

Version 2 roues ou 4 roues



R 520/34

Options disponibles

Roues routières 245/70 R 19.5 pour version 4 roues

Modèle	PTC (Kg)	Charge utile (Kg)	Nbre palox	Long. x Larg.	Serre palox hydraulique	Roues
MODELE simple roues						
R 520/12	8700	6000	12 ou 15	5m20 x 1m25	Non	15 x 22.5
R 520/32	8700	6000	12 ou 15	5m20 x 1m25	Oui	15 x 22.5
MODELE double roues						
R 520/14	8700	6000	12 ou 15	5m20 x 1m25	Non	11.5/80-15.3 14 ply
R 520/34	8700	6000	12 ou 15	5m20 x 1m25	Oui	11.5/80-15.3 14 ply

R 520/12

R 520/14 - roues routières

R 520/32

