



Epandeurs Série E

Les épandeurs Roche de la série E sont équipés de 2 hérissons à vis inclinées.

Ils sont destinés aux utilisateurs exigeants qui recherchent maniabilité et polyvalence en particulier dans les coteaux escarpés où le guidage du tapis et le châssis surbaissés prennent tout leur sens.

La densité des couteaux permet de déchiqueter la matière avec une grande finesse.

Les disques et les dents du bas permettent d'évacuer uniformément les matières pulvérulentes.

Configuration standard

2 hérissons verticaux à vis inclinées (**entraînement mécanique**) (540tr/mn)

Tapis entraînement hydraulique ; régulateur de débit

Tapis 2 chaînes, en tubes

Roues profil tracteur

Transmission cardan classique

Grille protection avant

Freinage mécanique et hydraulique (**double ligne hydraulique + prise ABS obligatoire sur le tracteur**)

Eclairage, homologation routière 25 km/h

Modèle	PTC (Kg)	Volume (m3)	Long. x Larg. x Haut. (caisse)	Largeur Hors tout	Hauteur de Chgt	Roues
E30	4500	3,0 / 4,1	3m50 x 1m26 x 0m70		1m40 (+0m25)	11.5/80-15.5 14 ply
E40	6700	4,0 / 5,2	3m80 x 1m26 x 0m85		1m64 (+0m25)	14.9-24 14 ply
E55	8000	5,8 / 7,2	4m25 x 1m26 x 1m10		1m96 (+0m25)	16.9-28 12 ply
E65	10000	7,6 / 9,7	4m40 x 1m50 x 1m35		2m25 (+0m25)	16.9-28 12 ply



E.55

avec options : commande électrique, flèche à ressort

Options disponibles

Porte arrière hydraulique à compas

Flèche à ressorts

Volets

Béquille hydraulique

Commande électrique (1 ou 2 fonctions)

Centrale hydraulique

Compteur heure pressostat (avec simple affichage : compte les heures de travail au total)

Options disponibles :

Porte hydraulique



Flèche à ressort



Volets



Centrale hydraulique



ROCHE PERE ET FILS - 32 Route de Crest - 26400 Aouste-sur-Sye (FRANCE)

Tél. +33 (0)4 75 25 14 72 Fax. +33 (0)4 75 25 00 30 - E-mail : contact@remorques-roche.com