



Epandeurs Série RE

Les épandeurs Roche de la série RE sont robustes, économiques et intemporels.

Leur polyvalence permet d'épandre aussi bien des matériaux compostés que des matériaux pailleux.

Ils sont particulièrement indiqués pour des exploitations de petites et moyennes tailles avec des tracteurs de puissances inférieures à 100 cv.

Configuration standard

2 hérissons horizontaux (**entraînement mécanique**) (540tr/mn)

Tapis entraînement hydraulique ; régulateur de débit

Tapis 2 chaînes, en tubes

Roues profil classique

Transmission cardan classique

Grille protection avant

Freinage mécanique et hydraulique (**double ligne hydraulique + prise ABS obligatoire sur le tracteur**)

Eclairage, homologation routière 25 km/h

Modèle	PTC (Kg)	Volume (m3)	Long. x Larg. x Haut. (caisse)	Largeur Hors tout	Hauteur de Chgt	Roues
RE2 3500	4500	3,0 / 4,3	3m30 x 1m55 x 0m60	2m00	1m55 (+0m25)	10.0/75-15.3 14 ply
RE2 4000	5200	3,6 / 5,2	3m50 x 1m75 x 0m60	2m20	1m55 (+0m25)	10.0/75-15.3 14 ply
RE2 4800	5990	4,2 / 5,9	4m00 x 1m75 x 0m60	2m20	1m62 (+0m25)	11.5/85-15.3 14 ply



RE2 4000

Options disponibles

Capot

Volets

Essieu directionnel

Porte guillotine hydraulique

Glissières pour madrier

Options disponibles :

Capot



Volets



Porte guillotine

