



Epandeurs Série ESF

L'épandage des matières pâteuses pose souvent un problème : trop liquides pour un épandage classique, pas assez pour une tonne à lisier.

C'est pour cela que nous avons développé pour vous la gamme ESF.

Le principe en est simple mais terriblement efficace :

Une caisse étanche, une vis sans fin et une turbine vous permettent de vous délester de vos grignons d'olive, fiente liquides et toutes autres matières pâteuses.

Configuration standard

Vis sans fin avec turbine - diam ext 150 (540tr/mn)

Roues profil classique

Cardan classique

Ouverture de la trappe hydraulique

Freinage mécanique et hydraulique (double ligne hydraulique + prise ABS obligatoire sur le tracteur)

Eclairage, homologation routière 25 km/h

Modèle	PTC (Kg)	Volume (m3)	Long. x Larg. x Haut. (caisse)	Largeur Hors tout	Hauteur de Chgt	Roues
ESF 3200	4500	3,2	3m00 x 1m50 x 1m30	1m57	1m46	10.0/75-15.3 14 ply
ESF 5000	7000	4,9	3m00 x 1m80 x 1m35	1m92	1m80	12.5/80-15.3 14 ply



ESF 3200
avec ouverture de la trappe hydraulique

Options disponibles

Défecteur

Option disponible :

Défecteur

