



Epandeurs Série ENGRAIS

Ces équipements sont spécialement conçus pour l'épandage de matières calibrées ou de poudres : engrais, granulés, bouchons, chaux...
Un tapis caoutchouc se déplace au fond de la trémie et amène la matière sur les 2 disques.
Grâce aux déflecteurs on pourra épandre soit en localisé, soit sur toute la largeur.

Configuration standard

Tout hydraulique
Tapis caoutchouc entraînement hydraulique ; régulateur de débit
Table épandage hydraulique + disque épandage (réglable hydraulique)
Grille protection avant
Vanne ouverture hydraulique
Freinage mécanique et hydraulique (double ligne hydraulique + prise ABS obligatoire sur le tracteur)
Eclairage, homologation routière 25 km/h

Modèle	PTC (Kg)	Volume (m3)	Long. x Larg. x Haut. (caisse)	Largeur Hors tout	Hauteur de Chgt	Roues
EEV 2	2500	1,2 / 1,9	2m55 x 1m20 x 0m50	1m25	1m35 (+0m25)	10.0/75-15.3 14 ply
EEF 2	4500	1,3 / 2,5	3m00 x 1m50 x 0m40	1m70	1m25 (+0m25)	11.5/80-15.3 14 ply



EEF 2

avec options : réhausse 25cm + roues basse pression

Options disponibles

Réhausse 0m25
Grille de calibrage
Filtre à huile sur entrée (pression)
DPA
Roues basse pression

Options disponibles :

Grille de calibrage



Filtre pression



DPA

