



Remorques Ridelles Série RB2-R

Ils ont fait la renommée de notre marque, les plateaux basculants à ridelles de la série RB2-R ne sont plus à présenter.

Ils sont déclinés en de nombreux formats avec de nombreuses options afin de vous permettre de définir le modèle qui convient le mieux à vos besoins.

Configuration standard

Plateau - Ridelles

Porte classique par verrou manuelle (-> 3500)

Porte déclenchement automatique par le bas (pour les autres)

Freinage mécanique et hydraulique (double ligne hydraulique + prise ABS obligatoire sur le tracteur)

Eclairage, homologation routière 25 km/h



RB2-4002-R

avec option : porte double fonction
(ouverture par le bas + porte placard)

Modèle	PTC (Kg)	C.U.	Long. x Larg.	* Ridelles	Hauteur	Roues
RB2-3500-R	4500	3500	3m10 x 1m50	0m50	0m82 / 1m32	10.0/75-15.3 14 ply
RB2-4001-R	5200	4000	3m50 x 1m70	0m50	0m85 / 1m35	10.0/75-15.3 14 ply
RB2-4002-R	5200	4000	3m50 x 1m90	0m50	0m85 / 1m35	10.0/75-15.3 14 ply
RB2-4800-R	5990	4800	4m00 x 1m90	0m80	0m90 / 1m70	11.5/80-15.3 14 ply
RB2-5500-R	7000	5500	4m00 x 2m00	0m80	0m95 / 1m75	12.5/80-15.3 14 ply
RB2-6500-R	8000	6500	4m00 x 2m20	0m50 (*)	1m00 / 1m50	13.5/75-430.9 14 ply
RB2-8000-R	10000	8000	4m50 x 2m20	0m50 + 0m50	1m18 / 2m18	15 x 22.5
RB4-8000-R	11000	8000	4m50 x 2m20	0m50 + 0m50	1m10 / 2m10	12.5/80-15.3 14 ply (4RC)
RB4-10000-R	13000	10000	4m50 x 2m20	0m50 + 0m50	1m20 / 2m20	13.5/75-430.9 14 ply (4RC)

Options disponibles

Attelage tournant

Basculement tribenne

Béquille à cric ou béquille hydraulique

Flèche à ressort

Différentes portes (placard, double fonction) → voir page spéciale porte)

Réhausse 30 cm

Options disponibles :

Réhausse 30 cm



Tribenne



ROCHE PERE ET FILS - 32 Route de Crest - 26400 Aouste-sur-Sye (FRANCE)

Tél. +33 (0)4 75 25 14 72 Fax. +33 (0)4 75 25 00 30 - E-mail : contact@remorques-roche.com