



Remorques Monocoques Série RB2-M

Simplicité, robustesse et polyvalence, voilà comment on peut résumer les atouts de notre série RB2-M.

Disponibles en multiples versions, de charge utile allant de 3 à 10 tonnes, nos remorques monocoques vous permettront de transporter en toute confiance vos matières en vrac. Un large choix de portes vous permettra de choisir le véhicule correspondant à vos besoins.

Configuration standard

Caisse monobloc acier

Porte classique déverrouillage par le bas

Attelage réglable en hauteur

Freinage mécanique et hydraulique (double ligne hydraulique + prise ABS obligatoire sur le tracteur)

Eclairage, homologation routière 25 km/h

Modèle	PTC (Kg)	C.U. standard	Long. x Larg. Int. x Haut. (caisse)	Hauteur de chargement	Roues
RB2-3500-M	4500	3500	3m10 x 1m50 x 0m80		10.0/75-15.3 14 ply
RB2-4001-M	5200	4000	3m50 x 1m70 x 0m80	1m64	10.0/75-15.3 14 ply
RB2-4002-M	5200	4000	3m50 x 1m90 x 0m80	1m68	11.5/80-15.3 14 ply
RB2-4800-M	5990	4800	4m00 x 1m90 x 0m80	1m70	11.5/80-15.3 14 ply
RB2-5500-M	7000	5500	4m00 x 2m10 x 0m80	1m76	12.5/80-15.3 14 ply
RB2-6500-M	8000	6500	4m00 x 2m10 x 1m00	2m00	13.5/75-430.9 14 ply
RB2-8000-M	10000	8000	4m50 x 2m20 x 1m00	2m20	15 x 22.5
RB4-8000-M	11000	8000	4m50 x 2m20 x 1m00	2m07	12.5/80-15.3 14 ply (4RC)
RB4-10000-M	13000	10000	4m50 x 2m20 x 1m00		13.5/75-430.9 14 ply (4RC)



RB2-6500-m
avec option porte placard

Options disponibles

Attelage tournant

Béquille à cric ou béquille hydraulique

Flèche à ressort

Différentes portes (placard, double fonction) → voir page spéciale porte)

Trappe à grain

Roues routières

Options disponibles :

Porte double fonction



Porte monte en l'air hydraulique



ROCHE PERE ET FILS - 32 Route de Crest - 26400 Aouste-sur-Sye (FRANCE)

Tél. +33 (0)4 75 25 14 72 Fax. +33 (0)4 75 25 00 30 - E-mail : contact@remorques-roche.com