



Remorques vigneronnes interlignes

Notre gamme de remorques interlignes se décline en plusieurs modèles adaptés à la récolte manuelle. Étroites et courtes, elles offrent le meilleur compromis entre capacité et maniabilité. Les utilisateurs les plus exigeants pourront opter pour une version inox.

Configuration standard : Tombereau

Caisse monobloc acier - Peinture alimentaire à l'intérieur

Réhausse 30 cm

Porte déclenchement hydraulique

Freinage mécanique et hydraulique (double ligne hydraulique + prise ABS obligatoire sur le tracteur)

Eclairage, homologation routière 25 km/h

Modèle	PTC (Kg)	Capacité de caisse (litre)	Long. x Larg. H.T. x Haut. (caisse)	Hauteur de Chgt	Roues
Tombereau					
T 2500	3200	2434	2m50 x 1m30 x 0m60 + 0m30	1m20 + 0m30	10.0/75-15.3 14 ply
T 3000	3700	2920	3m00 x 1m30 x 0m60 + 0m30	1m20 + 0m30	10.0/75-15.3 14 ply
Petite benne interligne					
RBM2 2000	3200	2014	2m50 x 1m50 x 0m60	1m42	10.0/75-15.3 14 ply
RBM2 3000	3700	2147	3m00 x 1m50 x 0m60	1m42	10.0/75-15.3 14 ply
Plateau + Bac					
RBE2 2500	3200	2023	2m50 x 1m50 x 0m60	0m82 + 0m60	10.0/75-15.3 14 ply
RBE2 3000	3700	2769	3m00 x 1m70 x 0m60	0m82 + 0m60	10.0/75-15.3 14 ply
RBE2 3500	4500	3110	3m00 x 1m90 x 0m60	0m82 + 0m60	10.0/75-15.3 14 ply

Configuration standard : RBE (plateau + bac)

Plateau + bac monobloc acier

Peinture alimentaire à l'intérieur

Porte étanche classique (à levier)

Freinage mécanique et hydraulique (double ligne hydraulique + prise ABS obligatoire sur le tracteur)

Eclairage, homologation routière 25 km/h



Tombereau



Options disponibles :

Attelage tournant

Version inox



Plateau - Bac

