



Remorques à sortie direct SD-SDE

Les remorques à sorties directes de la série R.SD et R.SDE ont été développées pour les utilisateurs les plus exigeants souhaitant préserver la qualité des grappes entre la vigne et la cave.

Leurs vis sans fin à vitesse variable permet le transfert des grappes en douceur.

Elles sont disponibles en version standard ou élévatrice, finition acier ou inox.

Configuration standard

Caisse monobloc acier équipé d'une vis d'archimède diam 300

Entrainement moteur hydraulique par DE tracteur (540 tr/mn)

Porte manuelle (pour SD) Porte hydraulique (pour SDE obligatoire)

Freinage mécanique et hydraulique (double ligne hydraulique + prise ABS obligatoire sur le tracteur)

Eclairage, homologation routière 25 km/h

Modèle	PTC (Kg)	Capacité caisse (litre)	Long. x Larg. EXT. x Haut. (caisse)	Hauteur de chargement	Roues
MODELE à sortie directe					
R 250 SD	3200	2541	2m50 x 1m30		205 x 16
R 300 SD	3700	3023	2m75 x 1m50		10.0/75-15.3 14 ply
R 400 SD	5200	4027	3m00 x 1m90		11.5/80-15.3 14 ply
R 500 SD	5990	5048	3m00 x 2m00	1m82	11.5/80-15.3 14 ply
MODELE à sortie directe élévatrice					
R 250 SDE	3200	2516	2m50 x 1m30	1m53	205 x 16
R 300 SDE	3700	2991	2m75 x 1m50	1m56	10.0/75-15.3 14 ply
R 400 SDE	5200	4147	3m00 x 1m90		10.0/75-15.3 14 ply

Options disponibles

Attelage tournant

Commande à l'arrière avec distributeur cranté, inverseur de marche et régulateur de débit

Entrainement moto réducteur hydraulique

Porte hydraulique (pour SD)

Version inox



R 500 SD
avec porte manuelle

Options disponibles :

Version élévatrice



Porte hydraulique



Version Inox

