



Elévatrices Série E2-R et E2-M

A votre disposition, une série de bennes élévatrices avec un système simple d'élévation en Z.
Elles sont disponibles aussi bien en version monocoque qu'en version plateau ridelle.

Configuration standard

Version Ridelle

Plateau - Ridelles - Porte déclenchement par le bas

Version monocoque

Caisse monobloc acier - Porte ouverture à déclenchement hydraulique

Freinage mécanique et hydraulique (double ligne hydraulique + prise ABS obligatoire sur le tracteur)

Eclairage, homologation routière 25 km/h

Modèle	PTC (Kg)		Hauteur de Chgt	Elévation (sous traverse éclairage)	Roues
VERSION ridelles		C.U. standard	Long. x Larg. plateau nu - sans ridelles		
E2-3000-R	3700	3000	3m00 x 1m50 / 0m50	1m32	10.0/75-15.3 14 ply
E2-4800-R	5990	4800	3m50 x 1m90 / 0m80	1m70	2m00 11.5/80-15.3 14 ply
E2-4801-R	5990	4800	4m00 x 1m90 / 0m80	1m70	2m00 11.5/80-15.3 14 ply
E2-6000-R	8000	6000	4m00 x 2m10 / 0m50	1m50	13.5/75-430.9
VERSION monocoques		Volume	Long. x Larg. INT. x Haut.		
E2-3000-M	3700	3,6	3m00 x 1m50 x 0m80	1m62	10.0/75-15.3 14 ply
E2-4800-M	5990	5,3	3m50 x 1m90 x 0m80	1m70	2m00 11.5/80-15.3 14 ply
E2-4801-M	5990	6,0	4m00 x 1m90 x 0m80	1m70	2m00 11.5/80-15.3 14 ply
E2-6000-M	8000	6,7	4m00 x 2m10 x 1m00	2m02	315/60 R 22.5



E2-4800-R

avec options : trappe à grain, réhausses

Options disponibles

Anneau tournant

Flèche à ressorts

Béquille à cric ou hydraulique

Autres options disponibles (sur demande)

