



Fruitières pneumatiques Série PFPS

Les plateaux de la série PFSP sont un summum pour le transport des fruits. En effet, la combinaison du bras pivotant avec le soufflet pneumatique garantit l'intégrité de votre récolte pendant le transport. Ils sont disponibles en version deux roues pour plus de maniabilité ou en version quatre roues pour un confort total.

Configuration standard

Soufflets antichoc pour les fruits
 Garde boue enveloppant
 Ridelle avant
 Freinage mécanique et hydraulique (double ligne hydraulique + prise ABS obligatoire sur le tracteur)
 Eclairage, homologation routière 25 km/h



PFSP-12

Modèle	PTC (Kg)	Charge utile (Kg)	Nbre palette	Long. x Larg.	Haut au sol	Roues
MODELE simple roues						
PFSP 12	3700	3000	4	4m10 x 1m25	0m43	10.0/75-15.3 14 ply
PFSP 22	5200	4000	5	5m20 x 1m25	0m43	10.0/75-15.3 14 ply
PFSP 32	5990	5000	6	6m20 x 1m25	0m51	11.5/80-15.3 14 ply
MODELE double roues						
PFSP 24	5990	3800	5	5m20 x 1m25	0m45	10.0/75-15.3 14 ply
PFSP 34	5990	3800	6	6m20 x 1m25	0m45	10.0/75-15.3 14 ply

Options disponibles

Anneau tournant
 Chariot intérieur
 Chemin de roulement

Option disponible :

Chemin de roulement

