



Auto chargeuse palox Série 520

L'autochargeuse de palox est l'outil idéal si vous souhaitez gagner en productivité.

En effet, elle permet de découpler totalement la cueillette et le transport :

vous sortez vos palox pleins de vos rangées, vous les empilez par douze ou quinze (selon la taille du palox) sur 3 étages, et le tour est joué.

Un seul chauffeur peut effectuer sans aucune assistance le chargement, le transport et le déchargement des palox.

Configuration standard

Châssis tubulaire avec fourches

Timon et roues hydrauliques tous indépendants

Porte hydraulique - Ridelle avant renforcée

Distributeur électrique 4 ou 5 éléments

Freinage mécanique et hydraulique (double ligne hydraulique + prise ABS obligatoire sur le tracteur)

Eclairage, homologation routière 25 km/h

Modèle	PTC (Kg)	Charge utile	Nbre palox	Long. x Larg.	Serre palox hydrau-	Roues
MODELE simple roues						
R 520/12	8700	6000	12 ou 15	5m20 x 1m25	Non	15 x 22.5
R 520/32	8700	6000	12 ou 15	5m20 x 1m25	Oui	15 x 22.5
MODELE double roues						
R 520/14	8700	6000	12 ou 15	5m20 x 1m25	Non	11.5/80-15.3 14 ply
R 520/34	8700	6000	12 ou 15	5m20 x 1m25	Oui	11.5/80-15.3 14 ply



R 520/32
avec option : serre palox

Options disponibles

Roues routières 245/70 R 19.5 pour version 4 roues

