



Fruitières hydrauliques Série RFH

Le déroulement des opérations du chargement et déchargement lors des cueillettes manuelles de fruits a une grande influence sur la productivité. Nous avons développé la série RFH pour vous aider dans ce sens. Son élévation variable permet soit de poser le plateau au sol soit de le monter au niveau d'un quai ou d'un plateau de camion.

Les deux bras indépendants permettent de rattraper les dévers.

Enfin pour les plus exigeants, les modèles quatre roues ou l'option amortisseur pneumatique vous permettent de préserver vos fruits au maximum.

Configuration standard

Élévation 0m60 ou 1m20 m selon les modèles - Distributeur électrique

Timon et roues hydrauliques tous indépendants

Garde boue enveloppant

Ridelle avant

Freinage mécanique et hydraulique (**double ligne hydraulique + prise ABS obligatoire sur le tracteur**)

Eclairage, homologation routière 25 km/h

Modèle	PTC (Kg)	Charge utile (Kg)	Nbre palette	Long. x Larg.	Elévation	Roues
MODELE simple roues						
RFH2 3060	5200	3500	4	4m20 x 1m25	0,00 à 0,60 m	10.0/75-15.3 14 ply
RFH2 3120	5200	3500	4	4m20 x 1m25	0,00 à 1,20 m	10.0/75-15.3 14 ply
RFH2 3061	5990	3500	5	5m20 x 1m25	0,00 à 0,60 m	11.5/80-15.3 14 ply
RFH2 3121	5990	3500	5	5m20 x 1m25	0,00 à 1,20 m	11.5/80-15.3 14 ply
MODELE double roues						
RFH4 3121	5990	3500	5	5m20 x 1m25	0,00 à 1,20 m	10.0/75-15.3 14 ply



RFH2 3120
avec option : roues basse pression

Options disponibles

Chemin de roulement

Soufflets antichoc pour les fruits

Ridelles claire-voie

Chemin de roulement



Options disponibles :

Suspension pneumatique



Ridelles claire-voie

